

Características	VT100	VB400	V500
Escenario de Uso Típico	Atención al cliente, Front desk, Tiendas, Hoteles y Restaurantes , Líneas Aéreas, Casinos clientes	Seguridad Privada, Seguridad Pública, Logística, Registro de Operaciones en Campo, Casinos Seguridad	Seguridad Pública, Seguridad Privada, Industrial, Logística, Registro de Operaciones en Campo, Personal con alta Movilidad.
Dimensiones	80 x 51 x 22 mm	68 x 89 x 26.6 mm	96.5 x 74 x 26.5 mm
Peso	71 g	162 g	205 g
Tamaño de la memoria	16 GB	64 GB	128 GB
Grado IP(protección ingreso agua y polvo) y Caida(MIL-STD)	IP 54	IP 67, MIL-STD-810G	IP 67, MIL-STD-810H
Campo de visión (H)	Wide Angle, 130 deg	120 deg horizontal, 65° vertical, 140° diagonal	120 deg horizontal, 65° vertical, 140° diagonal
Resolución	HD to 1280 x 720	HD to 1920 x 1080	HD to 1920 x 1080
Fotogramas por segundo	30	25 or 30	25 or 30
Soporta poca luz hasta 2 lux		X	X
Transmisión en directo vía WiFi a VideoManager / VMS	X	X	X
Transmisión en directo vía LTE a VideoManager / VMS			X
Encriptación para descarga de video		AES-256	AES-256
Pantalla para ver Estatus			X
Companion APP VB SmartControl		X	X
Posibilidad de marcar la cámara	X	X	X
Notificación cuando el almacenamiento de la cámara está casi lleno		X	X
Notificación cuando el nivel de batería es crítico		X	X
Personalizar los patrones de LED		X	X
Habilitar pitido audible (on / off)		X	X
Activar vibración / retroalimentación háptica (on / off)		X	X
Grabación asistida por pares		X	X
Pre / Post-Grabación disponible (hasta 2 minutos)		X	X
Posibilidad de marcar secuencias durante la grabación		X	X
Integración / disparadores compatibles con Bluetooth		X	X
Botones de control de las funciones de la cámara configurables		X	X
Posibilidad de configurar la resolución de grabación		X	X
Seguimiento por GPS y cartografía		X	X
Cantidad de micrófonos para enfoque y aislamiento a ruido		2	3
Duración de la batería durante la grabación (la transmisión en directo afectará a la duración de la batería)	3 horas	12 horas	12 horas